



<b>End Connections</b> Приєднувальні різьби	4-1/2 IF (NC46)	
<b>Nominal Tool OD</b> Макс. Зовнішній Діаметр	6 3/4"	171 мм
<b>Nominal Tool ID</b> Мін. Діаметр Внутрішнього Перерізу	2,50"	64 мм
<b>Length</b> Довжина	109,8"	2 789 мм
<b>Weight</b> Вага	840 lbs	381 кг
<b>Axial Load Capacity</b> Робоче Навантаження	55 125 lbf	24 520 даН
<b>Spring Rate</b> Жорсткість Пружини	23 926 lbs/in	4 190 Н/мм
<b>Absolute Overpull</b> Макс. Допустиме Зусилля на Розтяг	794 700 lbf	353 500 даН
<b>Max Torque</b> Макс. Момент	33 365 ft-lbs	45 237 Нм
<b>Pump Open Area</b> Площа Дії Гідравлічної Сили	14,73 кв.д.	9 500 мм <sup>2</sup>
<b>Opening Travel</b> Довжина ходу вниз	1,46"	37 мм
<b>Closing Travel</b> Довжина ходу вгору	2,08"	53 мм
<b>Total Travel</b> Загальна Довжина Ходу	3,54"	90 мм

**МОМЕНТИ НА ЗКРУЧУВАННЯ АМОРТИЗАТОРА DYNOMAX**

З'єднання (Nm)	675SS-02
Body Connection	33900
Приєднувальні Різьби	