



<b>End Connections</b> <b>Приєднувальні Різьби</b>	7-5/8 REG	
<b>Nominal Tool OD</b> <b>Макс. Зовнішній Діаметр</b>	9 1/2"	241 мм
<b>Nominal Tool ID</b> <b>Мін. Діаметр Внутрішнього Перерізу</b>	3.00"	76 мм
<b>Length</b> <b>Довжина</b>	160.2"	4070 мм
<b>Weight</b> <b>Вага</b>	2,476 lbs	1123 кг
<b>Axial Load Capacity</b> <b>Робоче Навантаження</b>	143,043 lbf	63630 даН
<b>Spring Rate</b> <b>Жорсткість Пружини</b>	33,864 lbs/in	5930 Н/мм
<b>Absolute Overpull</b> <b>Макс. Допустиме Зусилля на Розтяг</b>	1,570,700 lbf	698680 даН
<b>Max Torque</b> <b>Максимальний Момент</b>	93,010 ft-lbs	126105 Нм
<b>Pump Open Area</b> <b>Площа Прохідного Отвору</b>	34,33 in <sup>2</sup>	22150 мм <sup>2</sup>
<b>Opening Travel</b> <b>Довжина Ходу Вниз</b>	2.39"	61 мм
<b>Closing Travel</b> <b>Довжина Ходу Вгору</b>	3.07"	78 мм
<b>Total Travel</b> <b>Загальна Довжина Ходу</b>	5.46"	139 мм

### МОМЕНТИ НА ЗКРУЧУВАННЯ АМОРТИЗАТОРА DYNOMAX

З'єднання (Nm)	950SS-02
Body Connection Приєднувальні Різьби	813500